

智能视觉产品



- ★ 适用于大场景、高悬挂，便于对厂区、仓储等广域进行监控，进行远程无人巡检
- ★ 360°全覆盖，场景以立体形式呈现，完整的、实时的表现所覆盖区域的画面
- ★ 支持终端画面任意角度拖拽、旋转、放大、缩小等操作，便于查看微小环节
- ★ 终端画面支持“万人万面”、互不影响的多人实时交互操作，可实现多人同一画面不同区域同时查看
- ★ 防抖设计保持图像稳定、清晰
- ★ 星光级高性能光学设备，低照度环境下全彩色画面效果
- ★ 通过系统，事件以全景方式储存，便于完整记录事件过程，便于对事件进行查询，利于事件追溯

智能球型全景影像仪

ZX-P3608

| 项目 | 参数规格 |
|---------|-------------------------------------|
| 传感器数量 | 8个 |
| 视场角 | 水平 360°，垂直 100° |
| 最高有效像素 | 6400万 (400万~6400万可选) |
| 以太网口 | 内置 RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M |
| 电源和功率 | DC 9~36V；< 30W |
| 工作温度和湿度 | -20°C ~ 50°C；湿度小于 95%(+25°C) |
| 防护等级 | IP65，防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.5 四级标准 |
| 安装方式 | 壁挂，吊装，横杠装 |
| 外形尺寸 | Φ225.9×285(mm) |
| 重量 | 约 3kg |



- ★ 含适配软件，支持全景联动
- ★ 与智能球型全景影像仪联动，实现全景联动，全景看 360 度大场景，高速球机查看细节
- ★ 吊装在智能球型全景影像仪旁适当位置

智能高速球机

ZX-G01

| 项目 | 参数规格 |
|---------|------------------------------|
| 视场角 | 水平 360°，垂直 -15°~90° (自动翻转) |
| 最高有效像素 | 200万 |
| 变倍 | 数字 16 倍，光学 23 倍 |
| 以太网口 | RJ45 网口，支持 10M/100M |
| 电源 | DC 12V |
| 功率 | < 20W |
| 工作温度和湿度 | -20°C ~ 50°C；湿度小于 95%(+25°C) |
| 安装方式 | 壁挂，吊装，横杠装 |
| 外形尺寸 | Φ164.5×290(mm) |
| 重量 | 约 2kg |



- ★ 适用 2-5 米采高的巷道
- ★ 在全断面巷道、丁字巷道可以同时观察多个方向的车辆及人员行动轨迹
- ★ 360°全覆盖，场景以立体形式呈现，所覆盖区域的画面具备完整性、实时性
- ★ 内嵌智能算力，成像在机内完成，可利用摄像机算力完成特殊事物的算法识别
- ★ 支持前端智能识别报警输出，可实现终端设备预警和控制
- ★ 支持 Wi-Fi、5G、电口、光口等全频段通讯手段（根据项目选装）
- ★ 支持任意角度拖拽、旋转、放大、缩小等实时交互
- ★ 多人同时操作、多人查看同一画面不同区域互不影响

矿用本安型 图像处理摄像机

KBA12QC

| 项目 | 参数规格 |
|---------|------------------------------|
| 传感器数量 | 3 个 |
| 视场角 | 水平 360°，垂直 150° |
| 最高有效像素 | 2400 万 |
| 以太网口 | 内置 RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M |
| 光口 | 100M/1000M(选装) |
| 无线 | 支持 2.4G Wi-Fi |
| 电源 | DC 12V |
| 功率 | < 20W |
| 工作温度和湿度 | -20°C ~ 50°C；湿度小于 95%(+25°C) |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆类型 | 本质安全型 |
| 安装方式 | 支架装 |
| 外形尺寸 | 233×232×174.2(mm) |
| 重量 | 约 8kg |



- ★ 支持高速移动物体抓拍
- ★ 内嵌智能算力，影像智能分析从服务器搬到现场
- ★ 支持前端智能识别报警输出
- ★ 根据智能识别结果直接发送控制信号给现场设备
- ★ 无线联网、光纤网络、网线连接全支持
- ★ 适用于皮带机等重点场所

矿用本安型 无线摄像机

KBA12W (B)

| 项目 | 参数规格 |
|---------|------------------------------|
| 传感器数量 | 1 个 |
| 视场角 | 水平 62.5°，垂直 44.47° |
| 最高有效像素 | 300 万 |
| 以太网口 | 内置 RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M |
| 光口 | 100M/1000M(选装) |
| 无线 | 支持 2.4G Wi-Fi |
| 电源 | DC 12V |
| 功率 | < 20W |
| 工作温度和湿度 | -20°C ~ 50°C；湿度小于 95%(+25°C) |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆类型 | 本质安全型 |
| 安装方式 | 支架装 |
| 外形尺寸 | 233×232×174.2(mm) |
| 重量 | 约 4kg |



- ★ “环型”立体视野，适用于地面特种车辆、现场指挥、调度、巡逻、清障等
- ★ 360度全覆盖，可以完整显示车辆行驶过程中前后左右实时场景，可以将完整的画面呈现在车辆显示器上，便于司机观察车辆周身区域
- ★ 防抖设计保持图像稳定、清晰
- ★ 内嵌智能算力，成像在机内完成，可利用摄像机算力完成特殊事物的算法识别
- ★ 支持前端智能识别报警输出，可实现终端设备预警和控制
- ★ 支持 Wi-Fi、5G、电口等通讯手段（根据项目选装）
- ★ 支持任意角度拖拽、旋转、放大、缩小等实时交互
- ★ 多人同时操作、多人查看同一画面不同区域互不影响

智能环型全景影像仪

ZX-P3604-C

| 项目 | 参数规格 |
|---------|------------------------------|
| 传感器数量 | 4个 |
| 视场角 | 水平 360°，垂直 59° |
| 最高有效像素 | 3200万（200万~3200万可选） |
| 以太网口 | 内置 RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M |
| 电源 | DC 9 ~ 36V |
| 功率 | < 20W |
| 工作温度和湿度 | -20°C ~ 50°C；湿度小于 95%(+25°C) |
| 防护等级 | IP65，符合 GB/T17626.5 四级标准 |
| 防爆类型 | 本质安全型 |
| 安装方式 | 支架装 |
| 外形尺寸 | Φ210×165(mm) |
| 重量 | 约 5kg（不含减震支架 1kg） |



- ★ 适用 2~8 米采高的巷道；更适用于低采高巷道布设、移动设备挂载和算法识别
- ★ 360°全覆盖，场景以立体形式呈现，所覆盖区域的画面具备完整性、实时性
- ★ 内嵌智能算力，成像在机内完成，可利用摄像机算力完成特殊事物的算法识别
- ★ 支持前端智能识别报警输出，可实现终端设备预警和控制
- ★ 支持 Wi-Fi、5G、电口、光口等全频段通讯手段（根据项目选装）
- ★ 支持任意角度拖拽、旋转、放大、缩小等实时交互
- ★ 多人同时操作、多人查看同一画面不同区域互不影响
- ★ 重量更轻、功率更小、抗震性更强、更易于维护

矿用本安型 球型图像处理摄像机

KBA12ZQC

| 项目 | 参数规格 |
|---------|------------------------------|
| 传感器数量 | 1个 |
| 视场角 | 水平 360°，垂直 95° |
| 最高有效像素 | 1200万 |
| 以太网口 | 内置 RJ45 网口，支持 10M/100M/1000M |
| 光口 | 100M/1000M(选装) |
| 无线 | 支持 2.4G Wi-Fi |
| 电源 | DC 12V |
| 功率 | < 20W |
| 工作温度和湿度 | -20°C ~ 50°C；湿度小于 95%(+25°C) |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆类型 | 本质安全型 |
| 安装方式 | 支架装 |
| 外形尺寸 | 236×233×97.3(mm) |
| 重量 | 约 4.2kg |



众信方智

智能视觉产品

众信方智（苏州）智能技术有限公司

中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 E3 栋 9 楼

service@zxfz.com.cn

www.zxfz.com.cn

0512-65564936



扫码了解更多